

PROADAS

EL SISTEMA DE CALIBRACIÓN
RÁPIDO, PRECISO, ERGONÓMICO, INTUITIVO



Passion To Innovate

PROADAS es el sistema universal modular desarrollado para el control y la **calibración de los sistemas de asistencia a la conducción** (*sensores delanteros*), la **comprobación del estado de alineación** y el **servicio completo de alineación de las ruedas** (*opcional*) en vehículos comerciales multimarca.





- **Rápido, preciso y fácil de usar**
- **Conforme** a los procedimientos de los fabricantes de vehículos
- Satisface las exigencias de:
 - **talleres mecánicos,**
 - **carroceros,**
 - **reparadores de cristales de automóviles,**
 - **especialistas de las ruedas**

ERGONOMÍA



- Posición de trabajo ergonómica. Gracias a su diseño **el operador realiza todas las regulaciones sin la necesidad de moverse.**
- **Desplazamiento eléctrico** (subida/bajada) del sistema.
- **1 solo operador** es suficiente para utilizarlo.



PRECISIÓN

Máxima precisión y fiabilidad gracias a la tecnología integrada, **sensores CCD** y **distanciómetros sin contacto**



- Posicionamiento inmediato del sistema gracias a la información transmitida en tiempo real por los **dispositivos inalámbricos integrados** (PENDIENTE DE PATENTE).

- **A prueba de errores.** El software contiene los valores **precargados** de posicionamiento. Visualiza el punto donde se encuentra y **guía** el sistema durante las operaciones.



REGULACIÓN PRECISA



- Mediante manoplas específicas es posible **alinear de manera precisa y rápida** el sistema PROADAS al vehículo

- **¡Operador listo para trabajar enseguida!**

- **Procedimientos simplificados** en el software que **guían al operador** paso a paso en la alineación y calibración del sistema ADAS




PLUG & PLAY




- Por medio de los **sensores CCD** es posible comprobar el estado de **alineación del vehículo**
- Es posible transformar PROADAS en una **estación de servicio completa para la alineación de las ruedas.** (Opcional)





2850 extensión completa



861

2609

Datos técnicos

Dimensiones máximas:

Ancho **2609**mm

Profundidad **861**mm

Altura **2850**mm

Peso **142**kg



INFORME

- Estado vehículo en entrada
- Registro posicionamiento PROADAS
- Estado vehículo en salida
- Control alineación ruedas
- Registro alineación ruedas (opcional)

CUANDO ES NECESARIA LA CALIBRACIÓN DE UN SENSOR



Reparaciones por accidentes



Reparaciones menores



Alineación ruedas



Solución de problemas



Asistencia



Sustitución parabrisas



Puesta a punto



Sustitución sensor



Compatibilidad con vehículos colocados en puentes u otras estructuras: el software compensa el offset de la superficie nivelada donde se encuentra el vehículo



Compatibilidad con equipos de alineación ruedas CCD fabricados por Corgi (*comprobar el año de producción y el modelo*); al final de la alineación del vehículo es posible efectuar una calibración ADAS ejecutando el procedimiento software de calibración y alineando el sistema por medio de los sensores CCD de alineación y los distanciómetros inalámbricos

PROADAS

CALIBRAMOS LA SEGURIDAD



ver el vídeo



visite el sitio web



Passion To Innovate

corgi.com